

**DYO SELÜLOZİK OTO VERNİK ( 440-0030)**

Bağlayıcı Bileşimi : Kısa yağlı alkid ve nitroseluloz

<b>Ürün ve Katkıları</b>	- Dyo Selülozik Oto Vernik 440-0030
<b>Özellikleri</b>	-Sülozik sonkat boyaya ilave edilerek kullanılır. -Selülozik sonkat boya uygulamasında, uygulamanın son pası ,selülozik oto vernik ilave edilmiş selülozik boya ile tamamlanır. - Şeffaftır.
<b>Kullanım Oranı</b>	İlave edilen selülozik sonkatın örtücülüğünü düşürmemek için %30'dan fazla selülozik sonkatlara ilave edilmemelidir. Sonkatlar üzerine veya metalik bazkatlar üzerine Dyo Selülozik Oto Verniği ile uygulama yapılmamalıdır.
<b>Raf ömrü</b>	Dyo Selülozik Oto Verniği :Açılmamış ambalajında en az 2 yıl/oda sıcaklığı

Verdiğimiz tüm bilgiler sahip olunan en son teknolojik bilgilerdir. Uygulama koşullarına, ortam koşullarına ve gereçlere uyulması durumunda ürünlerimizden en yüksek performans alınabilecektir. Ürünlerin tatbik edileceği yere uygunluğu konusunda müşteri kendisine aktarılan bilgileri değerlendirilip karar vermelidir. Önerilen koşulların dışında çıkabilecek sorunlar sorumluluğumuz dışında kalacaktır. Her türlü patent hakkımız saklıdır. Karşılaşılan sorunlarda Teknik Servise başvurunuz.